

河北康碱辉清洗剂原理

发布日期: 2025-09-29

CF-20冷媒管道内部清洗剂可直接排放到大气中、无氯生物自然降解、无CFC阶段性蒸发、不可燃无残留物、不污染油CF-20能***积碳、沥青、油、脂类CF-20能***系统中的酸用于空调制冷系统压缩机烧坏后或系统升级以前冷媒管道内部清洗CF-20用于空调制冷系统压缩机烧坏后或系统升级以前冷媒管道内部清洗，可清洗脂类油、烷基苯油、矿物油的各类空调和制冷系统CF-20的阶段性蒸发原理可以液化积碳、粘状物、油、脂类然后把它们从系统中***而无残留或湿气。同时CF-20可***系统中产生的酸。【用法】1. 对于清洗整个系统，若系统烧化或污染非常严重，建议断开压缩机、干燥器、膨胀阀、接收器、毛细管等部件，并用软管连接被断开处。对于普通烧坏，为操作方便，只需断开压缩机而无需断开其他部件。(毛细管在清洗中可能被阻塞。)2. 用软管把自吸循环泵和CF-20液体以及整个系统连接，并且让CF-20循环30分钟。(具体请看公司提供碟片操作指南。3. 对于大型系统，可以把冷凝器、蒸发器分开来**清洗。4. 回收被清洗后的CF-205.用100PSI或以下)的氮气冲刷系统。6. 把干燥器、膨胀阀、接收器、毛细管等和系统连接(若被分开清洗)。对于需要替换的部件进行替换。

酸测试包：若一个空调/制冷系统含有酸，酸会对系统零部件和润滑产生很大影响，并且容易导致压缩机烧坏。河北康碱辉清洗剂原理

水基防锈剂 康星水基防锈剂适用于新安装工业系统黑色金属的防锈处理；对造船、石油平台、化工企业等新建金属管路在除锈结束后进行防锈处理。产品特点●操作方便，适用于机械循环、浸泡、人工等方式。●不含亚硝酸盐，不刺激皮肤。●不含磷酸盐，对环境友好。●无异味、无气体挥发、不污染操作环境。●稀释比例大，能效比高，可重复使用，节约成本。使用方法1. 使用条件：使用前要求管路或工件表面无油、无锈和其他异物。2. 使用浓度：4%—6%:即1吨清洗液加入40-60KG本品，防锈时间3—7天10%—15%:即1吨清洗液加入10-15KG本品，防锈时间3—6个月3. 使用时间：机械循环或浸泡3小时即可达到防锈效果。4. 可重复利用，节约成本。河北康碱辉清洗剂原理康净辉：特殊污垢翅片清洗剂用于食品厂有淀粉沉淀、蛋白质、糖等特殊污垢堆积的场合。

广州煜信空调有限公司经营各类美国康星清洗剂如：精密设备防腐剂**于精密设备冷却水系统，对钢材等黑色金属有较好缓蚀作用，且有较好的阻垢作用。【产品特点】●**于精密设备冷却水系统●适用于多种金属(黑色金属、不锈钢、铝、铜等)共存下的缓蚀●有较好的阻垢作用【使用方法】1. 使用浓度:一般情况下1~3%(体积百分比)2. 当体系中缓蚀剂浓度不足时需要及时补加本品。3. 不能与其他添加剂(特别是酸性添加剂)混用。【包装规格】4*1G(加仑)

橙色沸点可用于各种检测制冷剂、天然气、氮、空气和二氧化碳泄漏，在低温下不会凝固。在暗处具有荧光效应，适合工程师现场操作。【特点】快速反应不冷凝，无毒素泡时间长【用法】只需喷或轻敷到结合处或可能泄漏处。若有泄漏，泄漏会在几秒内产生一个橙色大泡沫，即使在黑暗中也可轻易看到。【急救】若接触皮肤，用清水冲洗。若误食，饮用大量水，并延医诊治。

蓝色沸点可用于各种检测制冷剂、天然气、氮、空气和二氧化碳泄漏，在低温下不会凝固。在暗处有荧光效应，适合工程师现场操作。【用法】只需喷或轻敷到结合处或可能泄漏处。若有泄漏，泄漏会在几秒内产生一个橙色大泡沫，即使在黑暗中也可轻易看到。【急救】若接触皮肤，用清水冲洗。若误食，饮用大量水，并延医诊治。

康星清洗剂板式换热器等精密系统可用于拆卸式大型板换系统亦可适用焊接式整机化学清洗且对不锈钢等无腐蚀。

粘泥剥离剂编号90-390规格4*1G康星粘泥剥离剂是由阳离子表面活性剂、渗透剂和分散剂等复合而成，具有杀菌灭藻能力和较强的粘泥剥离功能及清洗功能。本品具有良好的分散性和渗透性，其穿透力强、作用快，对由黏泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用；同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用；对金属、橡胶、塑料等均无腐蚀性，易溶于水并不受水体的硬度影响。因此***用于各行业的循环水系统中作粘泥剥离与清洗之用；而且本品还可作循环水系统的杀菌灭藻剂，清洗剂和造纸防腐剂等。【产品特点】●可杀菌灭藻和粘泥剥离及清洗功能●渗透力强、作用快●对金属、橡胶、塑料等均无腐蚀性【使用用法】1. 根据系统内保水量，一般投加量为600-800ppm即1吨水投加600-800克左右；如欲获得快速杀灭及剥离效果，可适当加大用药量。2. 投加粘泥剥离剂，循环24小时后排放，循环水中因剥离而出现污物时，应及时***漂浮物，以免出现二次沉积。3. 粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂使用时，一般投加量为75-315ppm。4.勿与阴离子表面活性剂混用，也不能与氯酚类药剂共同使用。【注意事项】若接触皮肤，用清水冲洗；若误食，饮用大量水，并延医诊治。

康碱辉：浓缩翅片清洗液—碱性适用于所有金属，特别是铝、铜等。河北康碱辉清洗剂原理

精密设备防腐剂用于精密设备冷却水系统，对钢材等黑色金属有较好缓蚀作用，且有较好的阻垢作用。河北康碱辉清洗剂原理

盘必洁可清洁并防止锅垢、腐蚀、堵塞及异味的生成。盘必洁可安全用于任何塑料及金属物质表面，抗腐化并生物自然分解，短期内亦不会分解成小块物质。盘必洁在排水器或集水器中可提供长期防护，在加入近三个月后仍有明显清洁效果。它的怡人樱桃芳香能有效阻隔令人不适的各种异味。【特点】1. 保持系统清洁2. 防止污垢及异味生产3. 怡人樱桃芳香4. 持久防腐力5. 环保【用法】冷凝器积水盘1. 通常情况下，推荐每三吨容积的冷凝系统中加入一至两片盘必洁。2. 为达到比较好效果，可首先清洁已变脏的积水盘。3. 将所需盘必洁放置于积水盘上，使流经的冷凝水携带净化物质流入排水管。4. 根据系统的使用情况，可每二至三个月加入一至两片盘必洁。湿度调节器1. 通常情况下，推荐每一加仑水中加入一片盘必洁，水质较硬地区可增加净

化丸使用量。2. 为得到比较好结果，可由清洁弄脏的湿度调节器蓄水池开始，并更换或清洁其过滤器或衬垫。3. 根据湿度调节器的使用状况，每隔四到六个月可加入盘必洁。河北康碱辉清洗剂原理

广州煜信空调设备有限公司主营品牌有煜信，发展规模团队不断壮大，该公司贸易型的公司。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的风机盘管涡旋制冷压缩机。煜信制冷工程自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。